

GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE GK/GKR



Grzejniki

GK

GK

(Wat 75/65/20°C)


Zgodne z EN442-1: 2014: grzejniki i konwektory

Typ	Ilość rurek	Szer. L (mm)	Wys. H (mm)	Moc grzewcza (wat)		Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena podłączenie boczne	Cena podłączenie centralne (MM)
				75/65/20 (φ50K)	55/45/20 (φ30K)					
GK	12	450	727	299	161	1,21	4,70	2,65	385	448
GK	17	450	952	401	213	1,24	6,80	3,60	424	479
GK	23	450	1312	548	289	1,25	9,18	4,98	463	521
GK	29	450	1672	689	364	1,25	11,55	6,35	501	560
GK	32	450	1897	773	412	1,23	13,05	7,00	525	584
GK	12	500	727	326	175	1,22	5,05	2,84	405	466
GK	17	500	952	438	232	1,24	7,33	3,86	441	503
GK	23	500	1312	598	316	1,25	9,90	5,28	482	546
GK	29	500	1672	752	397	1,25	12,46	6,71	525	590
GK	32	500	1897	845	451	1,23	14,03	7,49	551	614
GK	12	600	727	381	204	1,22	5,75	3,23	417	479
GK	17	600	952	510	271	1,24	8,40	4,38	451	515
GK	23	600	1312	696	369	1,24	11,34	5,90	499	561
GK	29	600	1672	875	464	1,24	14,28	7,43	545	608
GK	32	600	1897	983	524	1,23	15,98	8,48	572	635
GK	12	750	727	459	246	1,22	6,80	3,80	430	495
GK	17	750	952	615	328	1,23	10,00	5,15	468	531
GK	23	750	1312	839	448	1,23	13,50	6,83	521	584
GK	29	750	1672	1055	563	1,23	17,00	8,50	574	636
GK	32	750	1897	1185	629	1,24	18,90	9,95	601	663

Ceny netto PLN

JAK ZAMAWIAĆ GRZEJNIKI GK

Kod grzejnika	Szerokość	Wysokość	Podłączenie: 0018 – boczne, 1008 – centralne
13	110	0500	0727
		0018	9016
		0000	



DANE TECHNICZNE

Typ: drabinka prosta

Rurki: poziome okrągłe, Ø 22 mm

Kolektory: pionowe, profil D 34x34 mm

Materiał: stal

Obróbka powierzchni:

spawanie laserowe (niewidoczne spoiny), odtłuszczenie alkaliczne, warstwa antykorozyjna – **nanotechnologia OXILAN**, epoksydowy lakier proszkowy

Standardowy kolor: biały RAL 9016

Inne kolory: niedostępne

Max. temperatura wody: 110°C

Ciśnienie robocze: 10 Bar

Przyłącza: GK są produkowane z zestawem przyłączy 1/2" GW i mogą być przyłączane do dołu lub od góry; punkty zasilania i powrotu zależne są od zastosowanych zaworów

Do wykorzystania: przyłącze boczne dolne lub centralne

Zawieszenie: zawiesia ścienna w kolorze grzejnika, w komplecie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość montażu grzałki elektrycznej (brak w ofercie Brugman)



GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

GRZEJNIKI


GKR


50

DANE TECHNICZNE

Grzejniki

GK/GKR





GK
GKR

12 rurek


17 rurek

23 rurki


29 rurek

32 rurki

GK(R)




GK(R) MM




L (mm)	R (mm)	Z (mm)	A (mm)
446	416	84-94	113-123
495	466	79-89	113-123
595	566	77-87	113-123
745	716	72-82	119-129

L (mm)	R (mm)	Z (mm)	X (mm)	A (mm)
446	416	84-94	102-112	113-123
495	466	79-89	102-112	113-123
595	566	77-87	102-112	113-123
745	716	72-82	108-118	119-129



GK

GKR



GK - MM

GKR - MM