

(UNIVERSAL) MINI COMPACT

Grzejniki
Mini



Mini Compact

(Wat 75/65/20°C)

Zgodne z EN 442-1: 2014: grzejniki i konwektory

	Typ 22				Typ 33				Type 34			
Wysokość mm	150		200		150		200		150		200	
W/m 75/65/20 (φ50K)	591		715		844		1029		984		1205	
W/m 90/70/20	735		891		1050		1285		1224		1505	
W/m 55/45/20 (φ30K)	314		378		448		541		522		633	
W/m 70/55/20 (φ42,5K)	483		584		690		838		804		982	
Wykładnik n	1,24		1,25		1,24		1,26		1,24		1,26	
Długość mm	PLN	Wat	PLN	Wat	PLN	Wat	PLN	Wat	PLN	Wat	PLN	Wat
800	584	473	684	572	802	675	941	823	843	787	1 019	964
900	584	532	684	644	802	760	941	926	843	886	1 019	1085
1000	584	591	684	715	802	844	941	1029	843	984	1 019	1205
1100	623	650	690	787	856	928	1 000	1132	898	1082	1 083	1326
1200	660	709	696	858	914	1013	1 059	1235	955	1181	1 147	1446
1300	701	768	735	930	969	1097	1 123	1338	1 011	1279	1 216	1567
1400	736	827	777	1001	1 025	1182	1 186	1441	1 068	1378	1 283	1687
1500	777	887	822	1073	1 080	1266	1 241	1544	1 121	1476	1 344	1808
1600	818	946	864	1144	1 137	1350	1 282	1646	1 175	1574	1 390	1928
1800	894	1064	948	1287	1 249	1519	1 394	1852	1 289	1771	1 509	2169
2000	969	1182	1 029	1430	1 360	1688	1 501	2058	1 397	1968	1 624	2410
2200	1 046	1300	1 111	1573	1 484	1857	1 583	2264	1 510	2165	1 720	2651
2400	1 121	1418	1 193	1716	1 579	2026	1 734	2470	1 606	2362	1 876	2892
2600	1 199	1537	1 265	1859	1 674	2194	1 828	2675	1 701	2558	1 982	3133
2800	1 262	1655	1 326	2002	1 766	2363	1 905	2881	1 794	2755	2 069	3374
3000	1 352	1773	1 424	2145	1 898	2532	1 985	3087	1 936	2952	2 178	3615
3200	1 442	1891	1 520	2288	1 985	2701	2 114	3293	2 018	3149	2 292	3856
3400	1 533	2009	1 613	2431	2 047	2870	2 139	3499	2 079	3346	2 325	4097
3600	1 623	2128	1 711	2574	2 167	3038	2 278	3704	2 201	3542	2 473	4338
3800	1 711	2246	1 806	2717	2 286	3207	2 398	3910	2 321	3739	2 601	4579
4000	1 803	2364	1 900	2860	2 398	3376	2 507	4116	2 434	3936	2 724	4820

Ceny netto PLN

JAK ZAMÓWIĆ GRZEJNIKI MINI COMPACT

Kod grzejnika	Typ	22 / 33 / 34
	Wysokość	15 = 150 / 20 = 200 mm
	Długość	080 = 800 / 300 = 3000 mm
	Przyłącza	4
1359 08 22 15 080 4 C	Kolor	

MINI COMPACT TYP 22/33/34



DANE TECHNICZNE

Wysokość i długość: patrz tabela powyżej

Głębokość: Typ 22: 98 mm / Typ 33: 167 mm / Typ 34: 184 mm

Ciśnienie robocze: max. 8 Bar

Materiał: stal

Obróbka powierzchni:

odtłuszczenie alkaliczne, warstwa antykorozyjna – nanotechnologia

OXILAN, podkład ATL, epoksydowy lakier proszkowy

Standardowy kolor: biały RAL 9016

Inne kolory: paleta BRUGMAN za dodatkową dopłatą, str. 70-71

Max. temperatura wody: 110°C

Przyłącza: 4 x 1/2" GW

Zawieszenie: J-konsole lub konsola stojąca Unistand (do zamówienia osobno, str. 46)

Akcesoria dodatkowe: patrz str. 46

Universal Mini Compact

(Wat 75/65/20°C)

Zgodne z EN 442-1: 2014: grzejniki i konwektory

	Typ 22				Typ 33				Type 34			
Wysokość mm	150		200		150		200		150		200	
W/m 75/65/20 (φ50K)	591		715		844		1029		984		1205	
W/m 90/70/20	735		891		1050		1285		1224		1505	
W/m 55/45/20 (φ30K)	314		378		448		541		522		633	
W/m 70/55/20 (φ42,5K)	483		584		690		838		804		982	
Wykładnik n	1,24		1,25		1,24		1,26		1,24		1,26	
Długość mm	PLN	Wat	PLN	Wat	PLN	Wat	PLN	Wat	PLN	Wat	PLN	Wat
800	693	473	791	572	906	675	1 048	823	951	787	1 126	964
900	693	532	791	644	906	760	1 048	926	951	886	1 126	1085
1000	693	591	791	715	906	844	1 048	1029	951	984	1 126	1205
1100	730	650	797	787	963	928	1 108	1132	1 005	1082	1 192	1326
1200	769	709	801	858	1 018	1013	1 167	1235	1 060	1181	1 253	1446
1300	806	768	842	930	1 076	1097	1 229	1338	1 119	1279	1 323	1567
1400	844	827	884	1001	1 132	1182	1 293	1441	1 171	1378	1 390	1687
1500	884	887	929	1073	1 189	1266	1 346	1544	1 227	1476	1 450	1808
1600	924	946	971	1144	1 243	1350	1 390	1646	1 282	1574	1 498	1928
1800	1 000	1064	1 051	1287	1 354	1519	1 501	1852	1 395	1771	1 616	2169
2000	1 073	1182	1 135	1430	1 467	1688	1 607	2058	1 505	1968	1 730	2410
2200	1 151	1300	1 219	1573	1 592	1857	1 690	2264	1 616	2165	1 825	2651
2400	1 229	1418	1 299	1716	1 686	2026	1 842	2470	1 711	2362	1 984	2892
2600	1 309	1537	1 370	1859	1 779	2194	1 936	2675	1 808	2558	2 090	3133
2800	1 370	1655	1 434	2002	1 872	2363	2 013	2881	1 899	2755	2 174	3374
3000	1 458	1773	1 529	2145	2 004	2532	2 091	3087	2 043	2952	2 283	3615
3200	1 548	1891	1 626	2288	2 091	2701	2 221	3293	2 122	3149	2 399	3856
3400	1 638	2009	1 721	2431	2 152	2870	2 244	3499	2 184	3346	2 429	4097
3600	1 727	2128	1 817	2574	2 271	3038	2 383	3704	2 307	3542	2 579	4338
3800	1 818	2246	1 916	2717	2 392	3207	2 503	3910	2 428	3739	2 707	4579
4000	1 906	2364	2 008	2860	2 503	3376	2 615	4116	2 541	3936	2 827	4820

Ceny netto PLN

JAK ZAMÓWIĆ GRZEJNIKI UNIVERSAL MINI COMPACT

Kod grzejnika	Typ	22 / 33 / 34
	Wysokość	15 = 150 / 20 = 200 mm
	Długość	080 = 800 / 300 = 3000 mm
	Przyłącza	6
1359 08 22 15 080 6 C	Kolor	

UNIVERSAL MINI COMPACT TYP 22/33/34



DANE TECHNICZNE

Wysokość i długość: patrz tabela powyżej

Głębokość: Typ 22: 98 mm / Typ 33: 167 mm / Typ 34: 184 mm

Ciśnienie robocze: max. 8 Bar

Materiał: stal

Obróbka powierzchni:

odtłuszczanie alkaliczne, warstwa antykorozyjna – nanotechnologia

OXILAN, podkład ATL, epoksydowy lakier proszkowy

Standardowy kolor: biały RAL 9016

Inne kolory: paleta BRUGMAN za dodatkową dopłatą, str. 70-71

Max. temperatura wody: 110°C

Przyłącza: 4 x 1/2" GW, 2 x 3/4" GZ (50 mm – rozstaw króćców)

Zawieszenie: J-konsole lub konsola stojąca Unistand (do zamówienia osobno, str. 46)

Akcesoria dodatkowe: patrz str. 46



(UNIVERSAL) PIANO MINI 1
&
(UNIVERSAL) PIANO MINI 2

Grzejniki Mini



Piano Mini 1

(Wat 75/65/20°C)

Zgodne z EN442-1: 2014: grzejniki i konwektory

	Typ 22		Typ 33		Typ 34							
Wysokość mm	150	200	150	200	150	200						
W/m 75/65/20 (φ50K)	591	688	848	1011	1014	1189						
W/m 90/70/20	734	858	1055	1265	1264	1482						
W/m 55/45/20 (φ30K)	315	363	450	528	535	628						
W/m 70/55/20 (φ42,5K)	484	562	693	822	828	970						
Wykładnik n	1,23	1,25	1,24	1,27	1,25	1,25						
Długość mm	PLN	Wat	PLN	Wat	PLN	Wat	PLN	Wat	PLN	Wat	PLN	Wat
800	721	473	807	550	986	678	1 132	809	1 037	811	1 230	951
900	745	532	827	619	1 014	763	1 148	910	1 071	913	1 248	1070
1000	770	591	848	688	1 042	848	1 165	1011	1 106	1014	1 262	1189
1100	791	650	854	757	1 081	933	1 238	1112	1 141	1115	1 343	1308
1200	816	709	858	826	1 123	1018	1 311	1213	1 172	1217	1 420	1427
1300	858	768	910	894	1 193	1102	1 390	1314	1 242	1318	1 505	1546
1400	906	827	963	963	1 262	1187	1 467	1415	1 311	1420	1 589	1665
1500	956	887	1 016	1032	1 329	1272	1 529	1517	1 380	1521	1 656	1784
1600	1 005	946	1 070	1101	1 396	1357	1 587	1618	1 445	1622	1 720	1902
1800	1 099	1064	1 172	1238	1 534	1526	1 725	1820	1 585	1825	1 868	2140
2000	1 192	1182	1 273	1376	1 673	1696	1 856	2022	1 721	2028	2 009	2378
2200	1 285	1300	1 377	1514	1 826	1866	1 960	2224	1 815	2231	2 129	2616
2400	1 380	1418	1 476	1651	1 942	2035	2 147	2426	1 974	2434	2 335	2854
2600	1 477	1537	1 565	1789	2 058	2205	2 267	2629	2 092	2636	2 455	3091
2800	1 552	1655	1 644	1926	2 172	2374	2 360	2831	2 206	2839	2 558	3329
3000	1 661	1773	1 763	2064	2 231	2544	2 399	3033	2 266	3042	2 609	3567

Ceny netto PLN

JAK ZAMÓWIĆ GRZEJNIKI PIANO MINI 1

Kod grzejnika	Typ	22 / 33 / 34
	Wysokość	15 = 150 / 20 = 200 mm
	Długość	080 = 800 / 300 = 3000 mm
	Przyłącza	4
1359 13 22 15 080 4 1 C	Kolor	

Litera „C” oznacza inny kolor niż standardowy
(Paleta kolorów BRUGMAN dostępna jest na str. 70-71)

DANE TECHNICZNE

Wysokość i długość: patrz tabela powyżej

Głębokość:

Typ 22: 100 mm / Typ 33: 169 mm / Typ 34: 186 mm

Ciśnienie robocze: max. 8 Bar

Materiał: stal

Obróbka powierzchni:

odtłuszczenie alkaliczne, warstwa antykorozyjna – **nanotechnologia****OXILAN**, podkład ATL, epoksydowy lakier proszkowy Standardowy

kolor: biały RAL 9016

Inne kolory: paleta BRUGMAN za dodatkową dopłatą, str. 70-71

Max. temperatura wody: 110°C

Przyłącza: 4 x 1/2" GW

Zawieszenie: J-konsole lub konsola stojąca Unistand (do zamówienia osobno, str. 46)

Akcesoria dodatkowe: patrz str. 46

PIANO MINI 1 TYP 22/33/34
wersja z 1 płaską płytą z przodu



Universal Piano Mini 1 (Wat 75/65/20°C)

Zgodne z EN442-1: 2014: grzejniki i konwektory

	Typ 22		Typ 33		Typ 34							
Wysokość mm	150	200	150	200	150	200						
W/m 75/65/20 (φ50K)	591	688	848	1011	1014	1189						
W/m 90/70/20	734	858	1055	1265	1264	1482						
W/m 55/45/20 (φ30K)	315	363	450	528	535	628						
W/m 70/55/20 (φ42,5K)	484	562	693	822	828	970						
Wykładnik n	1,23	1,25	1,24	1,27	1,25	1,25						
Długość mm	PLN	Wat	PLN	Wat	PLN	Wat	PLN	Wat	PLN	Wat	PLN	Wat
800	826	473	934	550	1 091	678	1 238	809	1 143	811	1 341	951
900	851	532	894	619	1 120	763	1 254	910	1 176	913	1 353	1070
1000	878	591	953	688	1 149	848	1 272	1011	1 214	1014	1 370	1189
1100	899	650	958	757	1 190	933	1 345	1112	1 245	1115	1 446	1308
1200	921	709	967	826	1 229	1018	1 418	1213	1 280	1217	1 528	1427
1300	969	768	1 018	894	1 298	1102	1 498	1314	1 349	1318	1 611	1546
1400	1 014	827	1 070	963	1 366	1187	1 574	1415	1 418	1420	1 696	1665
1500	1 065	887	1 121	1032	1 435	1272	1 634	1517	1 484	1521	1 760	1784
1600	1 111	946	1 174	1101	1 504	1357	1 694	1618	1 555	1622	1 825	1902
1800	1 205	1064	1 280	1238	1 644	1526	1 831	1820	1 692	1825	1 974	2140
2000	1 296	1182	1 380	1376	1 779	1696	1 966	2022	1 826	2028	2 117	2378
2200	1 393	1300	1 481	1514	1 932	1866	2 068	2224	1 966	2231	2 234	2616
2400	1 484	1418	1 582	1651	2 050	2035	2 253	2426	2 081	2434	2 429	2854
2600	1 583	1537	1 671	1789	2 167	2205	2 372	2629	2 200	2636	2 560	3091
2800	1 658	1655	1 748	1926	2 279	2374	2 467	2831	2 314	2839	2 667	3329
3000	1 771	1773	1 868	2064	2 335	2544	2 504	3033	2 372	3042	2 716	3567

Ceny netto PLN

JAK ZAMÓWIĆ GRZEJNIKI UNIVERSAL PIANO MINI 1

Kod grzejnika	Typ	22 / 33 / 34
	Wysokość	15 = 150 / 20 = 200 mm
	Długość	080 = 800 / 300 = 3000 mm
	Przyłącza	6
1359 13 22 15 080 6 1 C	Kolor	

Litera „C” oznacza inny kolor niż standardowy
(Paleta kolorów BRUGMAN dostępna jest na str. 70-71)

DANE TECHNICZNE

Wysokość i długość: patrz tabela powyżej

Głębokość:

Typ 22: 100 mm / Typ 33: 169 mm / Typ 34: 186 mm

Ciśnienie robocze: max. 8 Bar

Materiał: stal

Obróbka powierzchni:

odtłuszczenie alkaliczne, warstwa antykorozyjna – nanotechnologia

OXILAN, podkład ATL, epoksydowy lakier proszkowy Standardowy

kolor: biały RAL 9016

Inne kolory: paleta BRUGMAN za dodatkową dopłatą, str. 70-71

Max. temperatura wody: 110°C

Przyłącza: 4 x 1/2" GW, 2 x 3/4" GZ (50 mm – rozstaw króćców)

Zawieszenie: J-konsole lub konsola stojąca Unistand (do zamówienia osobno, str. 46)

Akcesoria dodatkowe: patrz str. 46

UNIVERSAL PIANO MINI 1 TYP 22/33/34
wersja z 1 płaską płytą z przodu



Piano Mini 2

(Wat 75/65/20°C)

Zgodne z EN442-1: 2014: grzejniki i konwektory

	Typ 22		Typ 33				Typ 34					
Wysokość mm	150	200	150	200	150	200	150	200	150	200		
W/m 75/65/20 (φ50K)	573	684	827	999	965	1171						
W/m 90/70/20	712	851	1025	1243	1197	1460						
W/m 55/45/20 (φ30K)	306	363	443	530	517	618						
W/m 70/55/20 (φ42,5K)	469	559	678	817	791	956						
Wykładnik n	1,23	1,24	1,22	1,24	1,22	1,25						
Długość mm	PLN	Wat	PLN	Wat	PLN	Wat	PLN	Wat	PLN	Wat	PLN	Wat
800	982	458	1 101	547	1 316	662	1 505	799	1 380	772	1 628	937
900	1 018	516	1 128	616	1 354	744	1 531	899	1 427	869	1 655	1054
1000	1 049	573	1 156	684	1 393	827	1 555	999	1 473	965	1 675	1171
1100	1 081	630	1 170	752	1 444	910	1 649	1099	1 516	1062	1 779	1288
1200	1 111	688	1 182	821	1 499	992	1 746	1199	1 560	1158	1 881	1405
1300	1 171	745	1 249	889	1 586	1075	1 847	1299	1 649	1255	1 992	1522
1400	1 234	802	1 316	958	1 675	1158	1 948	1399	1 741	1351	2 098	1639
1500	1 302	860	1 390	1026	1 771	1241	2 030	1499	1 830	1448	2 189	1757
1600	1 370	917	1 465	1094	1 858	1323	2 114	1598	1 921	1544	2 278	1874
1800	1 500	1031	1 608	1231	2 046	1489	2 297	1798	2 108	1737	2 476	2108
2000	1 626	1146	1 748	1368	2 232	1654	2 478	1998	2 288	1930	2 670	2342
2200	1 750	1261	1 886	1505	2 428	1819	2 615	2198	2 411	2123	2 824	2576
2400	1 875	1375	2 017	1642	2 578	1985	2 853	2398	2 618	2316	3 090	2810
2600	2 001	1490	2 133	1778	2 729	2150	3 010	2597	2 772	2509	3 247	3045
2800	2 099	1604	2 239	1915	2 874	2316	3 136	2797	2 918	2702	3 384	3279
3000	2 244	1719	2 394	2052	2 953	2481	3 193	2997	2 999	2895	3 454	3513

Ceny netto PLN

JAK ZAMÓWIĆ GRZEJNIKI PIANO MINI 2

Kod grzejnika	Typ	22 / 33 / 34
	Wysokość	15 = 150 / 20 = 200 mm
	Długość	080 = 800 / 300 = 3000 mm
	Przyłącza	4
1359	13	22
		15
		080
		4
	2	C
		Kolor

Litera „C” oznacza inny kolor niż standardowy
(Paleta kolorów BRUGMAN dostępna jest na str. 70-71)

DANE TECHNICZNE

Wysokość i długość: patrz tabela powyżej

Głębokość:

Typ 22: 102 mm / Typ 33: 171 mm / Typ 34: 188 mm

Ciśnienie robocze: max. 8 Bar

Materiał: stal

Obróbka powierzchni:

odtłuszczenie alkaliczne, warstwa antykorozyjna – nanotechnologia

OXILAN, podkład ATL, epoksydowy lakier proszkowy

Standardowy kolor: biały RAL 9016

Inne kolory: paleta BRUGMAN za dodatkową dopłatą, str. 70-71

Max. temperatura wody: 110°C

Przyłącza: 4 x 1/2" GW

Zawieszenie: J-konsole lub konsola stojąca Unistand (do zamówienia osobno, str. 46)

Akcesoria dodatkowe: patrz str. 46

PIANO MINI 2 TYP 22/33/34
wersja z 2 płaskimi płytami z przodu i z tyłu



Universal Piano Mini 2 (Wat 75/65/20°C)

Zgodne z EN442-1: 2014: grzejniki i konwektory

	Typ 22				Typ 33				Typ 34			
Wysokość mm	150		200		150		200		150		200	
W/m 75/65/20 (φ50K)	573		684		827		999		965		1171	
W/m 90/70/20	712		851		1025		1243		1197		1460	
W/m 55/45/20 (φ30K)	306		363		443		530		517		618	
W/m 70/55/20 (φ42,5K)	469		559		678		817		791		956	
Wykładnik n	1,23		1,24		1,22		1,24		1,22		1,25	
Długość mm	PLN	Wat	PLN	Wat	PLN	Wat	PLN	Wat	PLN	Wat	PLN	Wat
800	1 116	458	1 234	547	1 446	662	1 638	799	1 511	772	1 763	937
900	1 151	516	1 262	616	1 488	744	1 663	899	1 560	869	1 785	1054
1000	1 186	573	1 291	684	1 527	827	1 689	999	1 606	965	1 810	1171
1100	1 216	630	1 302	752	1 579	910	1 783	1099	1 649	1062	1 913	1288
1200	1 244	688	1 314	821	1 630	992	1 877	1199	1 695	1158	2 017	1405
1300	1 308	745	1 382	889	1 721	1075	1 979	1299	1 783	1255	2 123	1522
1400	1 368	802	1 450	958	1 810	1158	2 079	1399	1 874	1351	2 233	1639
1500	1 435	860	1 522	1026	1 901	1241	2 163	1499	1 966	1448	2 320	1757
1600	1 504	917	1 595	1094	1 995	1323	2 244	1598	2 054	1544	2 410	1874
1800	1 632	1031	1 741	1231	2 176	1489	2 433	1798	2 239	1737	2 609	2108
2000	1 760	1146	1 879	1368	2 363	1654	2 610	1998	2 424	1930	2 802	2342
2200	1 886	1261	2 018	1505	2 559	1819	2 747	2198	2 597	2123	2 957	2576
2400	2 007	1375	2 149	1642	2 710	1985	2 988	2398	2 750	2316	3 207	2810
2600	2 135	1490	2 267	1778	2 863	2150	3 143	2597	2 903	2509	3 382	3045
2800	2 234	1604	2 370	1915	3 008	2316	3 270	2797	3 050	2702	3 518	3279
3000	2 378	1719	2 527	2052	3 088	2481	3 325	2997	3 132	2895	3 586	3513

Ceny netto PLN

JAK ZAMÓWIĆ GRZEJNIKI UNIVERSAL PIANO MINI 2

Kod grzejnika	Typ	22 / 33 / 34
	Wysokość	15 = 150 / 20 = 200 mm
	Długość	080 = 800 / 300 = 3000 mm
	Przyłącza	6
1359	13	22
		15
		080
		6
		2
		C
		Kolor

Litera „C” oznacza inny kolor niż standardowy
(Paleta kolorów BRUGMAN dostępna jest na str. 70-71)

DANE TECHNICZNE

Wysokość i długość: patrz tabela powyżej

Głębokość:

Typ 22: 102 mm / Typ 33: 171 mm / Typ 34: 188 mm

Ciśnienie robocze: max. 8 Bar

Materiał: stal

Obróbka powierzchni:

odtłuszczenie alkaliczne, warstwa antykorozyjna – **nanotechnologia****OXILAN**, podkład ATL, epoksydowy lakier proszkowy

Standardowy kolor: biały RAL 9016

Inne kolory: paleta BRUGMAN za dodatkową dopłatą, str. 70-71

Max. temperatura wody: 110°C

Przyłącza: 4 x 1/2" GW, 2 x 3/4" GZ (50 mm – rozstaw króćców)

Zawieszenie: J-konsole lub konsola stojąca Unistand (do zamówienia osobno, str. 46)

Akcesoria dodatkowe: patrz str. 46

UNIVERSAL PIANO MINI 2 TYP 22/33/34
wersja z 2 płaskimi płytami z przodu i z tyłu





Konsola wolnostojąca UNISTAND 200
do grzejników UNIVERSAL MINI COMPACT
i PIANO MINI 1, 2

Cena /kpl.

Konsola wolnostojąca UNISTAND 200

216

1 zestaw = 2 konsole, 2 osłony stopy



Konsola ścienna typ 22



Konsola ścienna typ 33/34

Konsole ścienne do grzejników
UNIVERSAL MINI COMPACT i PIANO MINI 1, 2

Cena /kpl.

150 mm (2 konsole)

Typ 22

107

Typ 33/34

182

200 mm (2 konsole)

Typ 22

97

Typ 33/34

172



UNISSET 11S

Cena /kpl.

- wkładka zaworowa Oventrop 101 80 83

- korek

- kod pozycji: 13911630131

22

* Wkładka zaworowa do grzejników mini produkowanych
do 30.09.2019:

UNISSET 11 (Oventrop 101 80 82) Kod pozycji 13911630111

Cena/kpl 41,00



UNISSET 11SF

Cena /kpl.

- wkładka zaworowa Oventrop 101 80 98

- korek

- kod pozycji: 13911630130

108

* Wkładka zaworowa do grzejników mini produkowanych
do 30.09.2019:

UNISSET 11 F (Oventrop 101 80 96) Kod pozycji 13911630100

Cena/kpl 163,00



KOREK

Cena /kpl.

3,35

ODPOWIETRZNIK

4,47

PODŁĄCZENIA

Dzięki wymuszonemu obiegowi wody możliwe jest zastosowanie różnych wariantów przyłączenia. Z tego względu przy składaniu zamówienia należy zaznaczyć pożądany wariant przyłączeniowy.

Zasilanie	Powrót	Odpowietrznik	Kod	
A,C	D,B	-	AB/CD-s (17)	
A	B	C	A/B-s (18)	
C	D	A	C/D-s (19)	

Warianty połączeń dla systemów szeregowych.

Zasilanie	Powrót	Odpowietrznik	Kod	
A	D	C	A/D (10)	
C	B	A	C/B (14)	
A	B	C	A/B (12)	
C	D	A	C/D (13)	
B	D	C	B/D (20)	
D	B	A	D/B (20)	
E	F	A	E/F (26)	
G	H	C	G/H (25)	

Warianty podłączeń

Możliwe są następujące przyłączenia*:

A 1/2" gwint wewnętrzny ewentualnie do montażu z zaworem

B 1/2" gwint wewnętrzny

C 1/2" gwint wewnętrzny ewentualnie do montażu z zaworem

D 1/2" gwint wewnętrzny

E 3/4" gwint zewnętrzny (z wewnętrznym eurostożkiem) – zasilanie

F 3/4" gwint zewnętrzny (z wewnętrznym eurostożkiem) – powrót

G 3/4" gwint zewnętrzny (z wewnętrznym eurostożkiem) – zasilanie

H 3/4" gwint zewnętrzny (z wewnętrznym eurostożkiem) – powrót

* w zależności od kodu zamówienia

